SAFETY DATA SHEET



This Safety Data Sheet (SDS) complies with the requirements of the U.S. Federal Occupational Safety and Health Administration Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200, as updated in 2012) and equivalent state Standards. It has also been developed in accordance with the United Nations Globally Harmonized System of Classification of Chemicals (GHS) and the Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS). Refer to Section 16 of this document for the definition of terms and abbreviations.

SECTION 1: IDENTIFICATION

1.1 PRODUCT IDENTIFIER

ITEM NUMBER(S): 180630ZEP NUMBER: A00101

PRODUCT NAME: Kleen-Slate Whiteboard & Chalkboard Cleaner Aerosol

1.2 <u>RELEVANT IDENTIFIED USES OF THE MIXTURE</u>

RECOMMENDED USE: Cleaning agent.

• IDENTIFIED USERS: For sale to, use and storage by service persons only.

1.3 DETAILS OF THE SUPPLIER OF THE SAFETY DATA SHEET

MANUFACTURER/

SUPPLIER: WAXIE Sanitary Supply

ADDRESS: 9353 Waxie Way; San Diego, CA 92123-1036

BUSINESS PHONE: 1-800-995-4466

EMERGENCY PHONE: 1-800-255-3924 (CHEMTEL; 24 hours)

1.4 OTHER PERTINENT INFORMATION

 This product is sold and used in relatively small volumes. This SDS has been developed to address safety concerns affecting small volume handling situations and those involving warehouses and workplaces where large numbers of these items are stored or distributed.

SECTION 2: HAZARD IDENTIFICATION

2.1 EMERGENCY OVERVIEW

Appearance	Aerosol containing a liquefied gas
Color	White
Odor	Characteristic

2.2 GHS CLASSIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE

OSHA/HCS Status

Classification of the Substance or Gases under pressure (Liquefied gas)

Mixture:

2.3 LABEL ELEMENTS (suggested)

Hazard Pictograms:



Signal Word: Warning.

Hazard Statements: Contains gas under pressure; may explode if heated...

SECTION 2: HAZARD IDENTIFICATION (Continued)

Precautionary Statements

Prevention: Keep out of reach of children. Read label before use.

Storage: Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures

exceeding 50 °C/ 122 °F.

2.4 OTHER PERTINENT HAZARDS NOT OTHERWISE CLASSIFIED

Carcinogenicity:

IARC	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.
ACGIH	Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans: Ethanol (64-17-5); 2-butoxyethanol (111-76-2)
OSHA	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by OSHA.
NTP	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by NTP.

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1 SUBSTANCES/MIXTURES

Hazardous Components:

4.1

CHEMICAL	CAS NUMBER	% (v/v)
Propane	74-98-6	>= 1 - < 5
Ethanol	64-17-5	>= 1 - < 5
Butane	106-97-8	>= 1 - < 5
2-Butoxyethanol	111-76-2	>= 1 - < 5

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

DESCRIPTION OF FIRST AID MEASURES

General advice: Move out of dangerous area. Show this safety data sheet to the doctor in

attendance. Do not leave the victim unattended.

If inhaled: If inhaled, remove to fresh air. If symptoms persist, call a physician

In case of skin contact: In case of contact, immediately flush skin with plenty of water or at least 15

minutes while removing contaminated clothing and shoes. Get medical attention if

irritation develops and persists.

In case of eye contact: Remove contact lenses. Protect unharmed eye. Keep eye wide open while

rinsing. If eye irritation persists, consult a specialist. If in eyes, rinse with water for

15 minutes.

If swallowed: DO NOT induce vomiting unless directed to do so by a physician or poison control

center. Never give anything by mouth to an unconscious person. If symptoms

persist, call a physician.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1 DESCRIPTION OF FIREFIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: Foam

Dry chemical

Carbon dioxide (C02)

Unsuitable extinguishing

media:

High volume water jet

Specific hazards during

firefighting:

Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.

Hazardous combustion

product:

Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Smoke.

Specific extinguishing

methods:

Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the

surrounding environment.

Further information: Standard procedure for chemical fires.

Special protective equipment

for firefighters:

Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT, AND EMERGENCY PROCEDURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Use personal protective equipment.

Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations.

Vapors can accumulate in low areas.

Environmental precautions: Prevent further leakage or spillage if safe to do so.

.

Methods and materials for containment and cleaning up:

Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal

binder, sawdust).

Sweep up and shovel into suitable containers for disposal.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND STORAGE

Advice on safe handling:

Avoid contact with skin and eyes. For personal protection see section 8.

Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area.

Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations.

Conditions for safe storage: BEWARE: Aerosol is pressurized. Keep away from direct sun exposure and

temperatures over 50 °C. Do not open by force or throw into fire even after use. Do not spray on flames or red-hot objects. No smoking. Observe label precautions. Keep in a cool, dry, well-ventilated place. Electrical installations /

working materials must comply with the technological safety standards.

Materials to avoid: Strong oxidizing agents. Do not freeze.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1 CONTROL PARAMETERS

AIRBORNE EXPOSURE LIMITS:

COMPONENT	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL	OTHER
Propane	Minimal Oxygen Content (19.5% at Sea Level)	(19.5% at TWA = 1000 ppm TWA = 1000 ppm NE		NE
Ethanol	1000 ppm (STEL)	1000 ppm	1000 ppm	NE
Butane	STEL = 1000 ppm	NE	TWA = 800 ppm	NE
2-Butoxyethanol	TWA = 20 ppm (Skin)	TWA = 50 ppm (Skin)	TWA = 5 ppm (Skin)	NE

- BIOLOGICAL OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS: The following BEIs have been established for components of this product.
 - 2-BUTOXYETHANOL: Butoxyacetic Acid (BAA) in Urine; End of Shift; 200 mg/g creatinine

8.2 EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Respiratory protection: In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment In the

case of dust or aerosol formation use respirator with an approved filter.

Hand protection: The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers

of the protective gloves.

Eye protection: Safety glasses.

Skin and body protection: Impervious clothing. Choose body protection according to the amount and

concentration of the dangerous substance at the work place.

Hygiene measures: When using do not eat or drink. When using do not smoke. Wash hands

before breaks and at the end of workday.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 INFORMATION ON BASIC PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: Aerosol containing a liquefied gas.

Color: White.
Odor: Characteristic

Odor Threshold: No data available.

pH: 10.5-11.5

Melting point/freezing point: No data available. **Boiling point:** No data available. Flash point: Not applicable. No data available. **Evaporation rate:** Flammability (solid, gas): Non-flammable aerosol. Upper explosion limit: No data available. Lower explosion limit: No data available. Vapor pressure: 482.6 hPa (21 °C) Relative vapor density: No data available.

Density: 0.985 g/cm3 **Solubility(ies)/Water solubility:** Soluble.

Solubility in other solvents:

Partition coefficient: n-octanol/water:

Auto-ignition temperature:

Thermal decomposition:

Viscosity - Viscosity, kinematic:

Not determined.

No data available.

No data available.

No data available.

Heat of combustion: 3.08 kJ/g.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1 REACTIVITY, STABILITY, AND CONDITIONS TO AVOID

Reactivity: Stable.

Chemical stability: Stable under normal conditions.

Possibility of hazardous

No decomposition if stored and applied as directed. Vapors may form

reactions:

explosive mixture with air. Heat, flames and sparks. Conditions to avoid: Incompatible materials: Strong oxidizing agents.

Hazardous decomposition Carbon dioxide (CO2); Carbon monoxide.

products:

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1 INFORMATION ON ACUTE EFFECTS

PRODUCT

Acute toxicity estimate: > 5,000 mg/kg; Method: Calculation method Acute oral toxicity: Acute inhalation toxicity: Acute toxicity estimate : > 10 mg/l; Exposure time: 4 h; Test atmosphere:

dust/mist; Method: Calculation method

Acute dermal toxicity: Acute toxicity estimate: > 5,000 mg/kg Method: Calculation method

COMPONENTS

Propane

Acute inhalation toxicity LC50 mouse: 1,237 mg/l

> Exposure time: 2 h LC50 rat: 658 mg/l Exposure time: 4 h LC50 rat: 1,355 mg/l

Ethanol

LD50 Oral rat: 7,060 mg/kg Acute oral toxicity

Acute inhalation toxicity LC50 rat: 124.7 mg/l

Exposure time: 4 h

Butane

Acute inhalation toxicity LC50 mouse: 1,237 mg/l

> Exposure time: 2 h LC50 rat: 1,355 mg/l

11.2 **INFORMATION ON OTHER HEALTH EFFECTS**

PRODUCT

Skin corrosion/Irritation: Remarks: May cause skin irritation and/or dermatitis.

Serious eye damage/eye Remarks: Vapors may cause irritation to the eyes, respiratory system and

irritation:

Respiratory Causes skin sensitization. or skin

sensitization:

COMPONENTS

Germ cell mutagenicity: No data available. Carcinogenicity: No data available. Reproductive toxicity: No data available. STOT - single exposure: No data available. STOT - repeated exposure No data available. Aspiration toxicity: No data available.

FURTHER INFORMATION Remarks: No data available.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1 TOXICITY INFORMATION

Ecotoxicity:Persistence and degradability:
No data available.
No data available.

Bioaccumulative potential – PRODUCT: Partition coefficient: n-octanol/water No data available

Bioaccumulative potential – BUTANE: Partition coefficient: n-octanol/water

Mobility in soil:

Other adverse effects:

No data available.

No data available.

12.2 OTHER PRODUCT INFORMATION

REGULATION: 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA

Section 602 Class I Substances

Remarks: This product neither contains, nor was manufactured with a Class I or Class II ODS as

defined by the U.S. Clean Air Act Section 602 (40 CFR 82, Subpt. A, App.A + B).

Pow: 2.89

Additional ecological information:

No data available.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATION

13.1 WASTE TREATMENT METHODS

- Dispose of in accordance with local, State and Federal regulations.
- Dispose of unused product properly. Do not re-use empty containers.

13.2 DISPOSAL CONSIDERATIONS

EPA RCRA WASTE CODE: Not applicable.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1 DANGEROUS GOODS BASIC DESCRIPTION AND OTHER TRANSPORT INFORMATION

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HAZARDOUS MATERIALS SHIPPING REGULATIONS:

ORM-D, CONSUMER COMMODITY

• CANADIAN TRANSPORTATION INFORMATION: This product is regulated by Transport Canada as dangerous goods under Canadian transportation standards. Use the following information:

UN 1950, Aerosols, Non-flammable, 2.2 (Limited Quantity)

• **IATA DESIGNATION**: This product is regulated as dangerous goods by the International Air Transport Association. Use the following information:

UN 1950, Aerosols, Non-flammable, 2.2 (Limited Quantity)

• **IMDG DESIGNATION**: This product is regulated as dangerous goods by the International Maritime Organization. Use the following information:

UN 1950, Aerosols, Non-flammable, 2.2 (Limited Quantity)

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1 UNITED STATES REGULATIONS

- **EPCRA Emergency Planning and Community Right-to-Know Act**
- CERCLA Reportable Quantity: Provided for substances below GHS reporting requirements.

Components	CAS-No.	Component RQ (lbs)	Calculated product RQ (lbs)
2,2'-Iminodiethanol	111-42-2	100	*

^{*}Calculated RQ exceeds reasonably attainable upper limit.

- SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity: This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.
- Other Important Regulations:

SARA 311/312 Hazards: Sudden Release of Pressure Hazard

SARA 302: SARA 302: No chemicals in this material are subject to the reporting

requirements of SARA Title III, Section 302.

SARA 313: SARA 313: This material does not contain any chemical components with

known CAS numbers that exceed the threshold (De Minimis) reporting levels

established by SARA Title III, Section 313.

Product contains small to trace WARNING! This product contains a California Prop 65:

chemical known to the State of amounts of the following items:

California to cause cancer. 2,2'-Iminodiethanol - 111-42-2

15.2 OTHER REGULATIONS

> **TSCA** On TSCA Inventory.

DSL This product contains one or several components that are not on the

Canadian DSL nor NDSL.

AICS Not in compliance with the inventory. Not in compliance with the inventory. **NZIoC PICCS** Not in compliance with the inventory. **IECSC** Not in compliance with the inventory

Inventory Acronym and Validity Area Legend:

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (European Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Philippines), TSCA (USA)

SECTION 16: OTHER INFORMATION

16.1 INDICATION OF CHANGE

DATE OF REVISION: December 29, 2015

SUPERCEDES: April 27, 2015

CHANGE INDICATED: Format alterations.

16.2 **KEY LITERATURE REFERENCES AND SOURCES FOR DATA**

SAFETY DATA SHEET FOR MANUFACTURER PRODUCT.

16.3 HAZARDOUS MATERIALS CLASSIFICATION SYSTEM

Health 2 Flammability 2 **Physical Hazard** 2

Protective В

HMIS Personal Protective Equipment Rating: Occupational Use situations: B - Safety glasses and gloves.

Kleen-Slate Whiteboard & Chalkboard Cleaner Aerosol

Equipment

WAXIE Sanitary Supply Page 7 of 8

SAFETY DATA SHEET December 29, 2015

SECTION 16: OTHER INFORMATION (Continued)

16.4 PERSONAL PROTECTION SYMBOLS

Hand Protection



Eye Protection



16.5 NFPA INFORMATION

NFPA Rating



NFPA Classification

Non-flammable Aerosol

16.6 **DISCLAIMER**

WAXIE Sanitary Supply makes no warranty, representation or guarantee as to the accuracy, sufficiency or completeness of the material set forth herein. It is the user's responsibility to determine the safety, toxicity and suitability of their own use, handling and disposal of this product. Since actual use by others is beyond our control, no warranty, expressed or implied, is made by WAXIE Sanitary Supply as to the effects of such use, the results to be obtained or the safety and toxicity of this product, nor does WAXIE Sanitary Supply assume any liability arising out of the use by others of this product referred to herein. The data in this SDS relates only to the specific material designated herein and does not relate to use in combination with any other material or in any process. WAXIE Sanitary Supply does not recommend blending this product with any other chemicals. All information, recommendations and data contained herein concerning this product are based upon information available at the time of writing from recognized technical sources.

16.7 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

ALL SECTIONS: OSHA: U.S. Federal Occupational Safety and Health Administration. WHMIS: Canadian Workplace Hazardous Materials Standard. GHS: Globally Harmonized System of Classification of Chemical Substances. REACH: European Union regulation, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances.

SECTION 2: <u>CAS Number</u>: Chemical Abstract Service Number, which is used by the American chemical Society to uniquely identify a chemical.

SECTION 5: NFPA: National Fire Protection Association. NFPA FLAMMABILITY CLASSIFICATION: The NFPA uses the flash point (FI.P.) and boiling point (BP) to classify flammable or combustible liquids. Class lFI.P. below 73°F and BP below 100°F. Class IB: FI.P. below 73°F and BP at or above 100°F. Class IC: FI.P. at or above 73°F and BP at or above 100°F. Class II: FI.P. at or above 100°F. Class IIIB: FI.P. at or above 200°F. NFPA HAZARDOUS MATERIALS RATING: This is a rating system used to summarize physical and health hazards to firefighters. 0 = No Significant Hazard. 1 = Slight Hazard. 2 = Moderate Hazard. 3 = Severe Hazard. 4 = Extreme Hazard.

SECTION 8: NE: Not established. ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists; TWA: Time-Weighted Average (over an 8-hour work day); STEL: Short-Term Exposure Limit (15 minute average, no more than 4-times daily and each exposure separated by one-hour minimally); C: Ceiling Limit (concentration not to be exceeded in a work environment). PEL: Permissible Exposure Limit. NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health; BEL: Recommended Exposure Limit; IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations. Note: In July 1992, a court ruling vacated the more protective PELs set by OSHA in 1989. Because OSHA may enforce the more protective levels under the "general duty clause", both the current and vacated levels are presented in this document. ppm: Parts per Million. mg/m²: Milligrams per cubic meter. mppcf: Millions of Particles per Cubic Foot. BEI: Biological Exposure Limit. EL: Exposure Limit (United Kingdom). Federal Republic of Germany (DFG) Maximum Concentration Values in the Workplace (MAKs)

SECTION 9: pH: Scale (0 to 14) used to rate the acidity or alkalinity of aqueous solutions. For example, a pH value of 0 indicates a strongly acidic solution, pH of 7 indicates a neutral solution, and a pH value of 14 indicates an extremely basic solution. FLASH POINT: Temperature at which a liquid generates enough flammable vapors so that ignition may occur. AUTOIGNITION TEMPERATURE: Temperature at which spontaneous ignition occurs.

SECTION 9 (Continued): LOWER EXPLOSIVE LIMIT (LEL): The minimal concentration of flammable vapors in air which will sustain ignition. UPPER EXPLOSIVE LIMIT (UEL): The maximum concentration of flammable vapors in air which will sustain ignition.≈: Approximately symbol. VOC: Volatile Organic Compound.

SECTION 11: CARCINOGENICITY STATUS: NTP: National Toxicology Program. IARC: International Agency for Research on Cancer. REPRODUCTIVE TOXICITY INFORMATION: Mutagen: Substance capable of causing chromosomal damage to cells. Embryotoxin: Substance capable of damaging the developing embryo in an overexposed female. Teratogen: Substance capable of damaging the developing fetus in an overexposed female. Reproductive toxin: Substance capable of adversely affecting male or female reproductive toxin: Substance capable of adversely affecting male or female reproductive organs or functions. TOXICOLOGY DATA: LDxxor LCxx: The Lethal Dose or Lethal Concentration of a substance which will be fatal to a given percentage (xx) of exposed test animals by the designate route of administration. This value is used to access the toxicity of chemical substances to humans. TDxxor TCxx: The Toxic Dose or Toxic Concentration of a substance which will cause an adverse effect to a given percentage (xx) of exposed test animals by the designate route of administration.

SECTION 12: EC50: Effect Concentration (on 50% of study group); BOD: Biological Oxygen Demand. N/LOEC: No/Lowest Observable Effect Concentration.

SECTION 13: <u>RCRA</u>: Resource Conservation and Recovery Act. The regulations promulgated under this act under Act are found in 40 CFR, Sections 260 ff, and define the requirements of hazardous waste generation, transport, treatment, storage, and disposal. <u>EPA RCRA Waste Codes</u>: Defined in 40 CFR Section 261.

SECTION 15: CERCLA: Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (a.k.a. "Superfund") and SARA: (Superfund Amendment and Reauthorization Act). The regulations promulgated under this Act are located under 40 CFR 300 ff. and provide "community right-to-know" requirements. TSCA: Toxic Substances Control Act: Rules regulating the manufacture and sale of chemicals found in 40 CFR 700-766. DSL/NDSL: Canadian Domestic Substances and Non-Domestic Substances Lists.

SECTION 16: <u>HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM RATING:</u> This is a rating system used by industry to summarize physical and health hazards to chemical users and was originally developed by the National Paint and Coating Association. 0 = No Significant Hazard. 1 = Slight Hazard. 2 = Moderate Hazard. 3 = Severe Hazard. 4 = Extreme Hazard.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Esta Hoja de datos de seguridad (SDS) cumple con los requisitos de la Norma federal de comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. (CFR 29, 1910.1200, conforme a la actualización de 2012) y las normas estatales equivalentes. También ha sido desarrollada de acuerdo con el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación de Productos Químicos de las Naciones Unidas (GHS) y el Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo, de Canadá (WHMIS). Consulte la sección 16 de este documento para conocer la definición de los términos y abreviaturas.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO: 180630
 NÚMERO DE ZEP: A00101

NOMBRE DEL PRODUCTO: Limpiador en aerosol Kleen-Slate para pizarrones y

pizarrones blancos

1.2 USOS RELEVANTES E IDENTIFICADOS DE LA MEZCLA

USO RECOMENDADO: Agente de limpieza.

USUARIOS IDENTIFICADOS: Para la venta, uso y almacenamiento solo por parte del personal

de servicio.

1.3 <u>DETALLES DEL PROVEEDOR DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</u>

FABRICANTE/

PROVEEDOR: WAXIE Sanitary Supply

DIRECCIÓN:
 9353 Waxie Way; San Diego, CA 92123-1036

TELÉFONO DE OFICINA: 1-800-995-4466

• TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 1-800-255-3924 (CHEMTEL; las 24 horas)

1.4 OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE

Este producto se vende y utiliza en cantidades relativamente pequeñas (es decir. Esta SDS se ha
desarrollado para abordar las inquietudes de seguridad que afectan las situaciones de la
manipulación de pequeñas cantidades y las que involucran a los almacenes y sitios de trabajo
donde se almacenan o distribuyen grandes cantidades de estos artículos.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 <u>DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA</u>

Aspecto	El aerosol contiene un gas licuado
Color	Blanco
Olor	Característico

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Estado según la OSHA/HCS

Clasificación de la sustancia o Gases bajo presión (gas licuado) mezcla:

2.3 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA (sugeridos)

Pictogramas de riesgo:



Palabra de advertencia: Advertencia.

Declaraciones del riesgo:Contiene gas a presión; si se calienta puede explotar.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (continuación)

Declaraciones de precaución

Prevención: Manténgase fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de usar este producto.

Almacenamiento: Guarde en un lugar bien ventilado. Protéjase de la luz solar. No exponga a temperaturas

que excedan los 50 °C /122 °F.

2.4 OTROS RIESGOS PERTINENTES NO CLASIFICADOS DE OTRA MANERA

Carcinogenicidad:

IARC	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado
ואוט	
	como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC.
ACGIH	Es un carcinógeno confirmado para animales, sin que se conozca su relevancia para los seres
	humanos: Etanol (64-17-5); 2-butoxietanol (111-76-2)
OSHA	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado
	como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la OSHA.
NTP	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado
	como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por NTP.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 SUSTANCIAS/MEZCLAS

Componentes peligrosos:

QUÍMICO	NÚMERO DE CAS	% (v/v)
Propano	74-98-6	>= 1 - < 5
Etanol	64-17-5	>= 1 - < 5
Butano	106-97-8	>= 1 - < 5
2-Butoxietanol	111-76-2	>= 1 - < 5

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 <u>DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS</u>

Sugerencias generales: Salga del área peligrosa. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico

presente. No deje a la víctima sin atención.

En caso de inhalación: Si se inhala, salga al aire libre. Si los síntomas persisten, llame a un médico.

En caso de contacto con la

piel:

En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua en abundancia o por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Procure atención médica si se desarrolla irritación y si ésta

persiste.

En caso de contacto con los

ojos:

Retire los lentes de contacto. Proteja el ojo ileso. Mantenga el ojo muy abierto mientras se enjuaga. Si la irritación ocular persiste, consulte a un especialista. Si

cae en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión: NO provoque el vómito a menos que sea una indicación del médico o del centro

de control de envenenamientos. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten, llame a un médico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios adecuados para Espuma

apagar (un incendio): Sustancias químicas secas Dióxido de carbono (C02)

Medios no adecuados para apagar (un incendio):

Chorros de agua a volumen elevado

Riesgos específicos durante la extinción del incendio:

No permita que los escurrimientos durante la extinción del incendio ingresen al

drenaje o a las corrientes de agua.

Producto de combustión

peligroso:

Dióxido de carbono (CO2). Monóxido de carbono. Humo.

Métodos específicos para la

extinción:

Utilice medidas de extinción que resulten adecuadas para las circunstancias

locales y el medioambiente circundante.

Para obtener más información:

Procedimiento estándar para incendios químicos.

Equipo de protección especial para los bomberos: Utilice un aparato de respiración autónomo para la extinción del incendio en caso

de ser necesario.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Precauciones personales, equipo

de protección y procedimientos de emergencia:

Utilice el equipo de protección personal.

Tenga cuidado con la acumulación de vapores que podrían formar concentraciones

explosivas.

Los vapores se pueden acumular en zonas bajas.

Precauciones ambientales: Impida fugas o derrames posteriores si es seguro hacerlo.

Métodos y materiales para la contención y labores de limpieza: Absorba con un material absorbente inerte (por ej., arena, gel de sílice, aglutinante de

ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Barra y recoja con pala para depositar en envases adecuados para su eliminación.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGUROS

Consejos para el manejo

seguro:

Evite el contacto con la piel o los ojos. Para información sobre protección personal, consulte la sección 8. Fumar, comer y beber debe estar prohibido en el área de aplicación. La eliminación del agua de enjuague debe realizarse de conformidad con las reglamentaciones locales y nacionales.

Condiciones necesarias para el almacenamiento seguro:

CUIDADO: El aerosol está a presión. Mantenga alejado de la exposición directa al sol y una temperatura superior a los 50 °C (122 °F). No abra a la fuerza ni arroje al fuego aún después de usarse. No pulverice en llamas u objetos calientes. No fume. Siga las precauciones de la etiqueta. Mantenga en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben cumplir con los estándares tecnológicos de seguridad.

Materiales que se deben evitar:

Agentes oxidantes fuertes. No congelar.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

cuerpo:

LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN EL AIRE:

COMPONENTE	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL	OTRO
Propano	Contenido mínimo de oxígeno (19.5% a nivel del mar)			NE
Etanol	1000 ppm (STEL)	1000 ppm	1000 ppm	NE
Butano	STEL = 1000 ppm	NE	TWA = 800 ppm	NE
2-Butoxietanol	TWA = 20 ppm (piel)	TWA = 50 ppm (piel)	TWA = 5 ppm (piel)	NE

 LÍMITES DE EXPOSICIÓN BIOLÓGICA EN EL TRABAJO: Se han establecido los siguientes BEI para los componentes de este producto.

o **2-BUTOXIETANOL:** Ácido butoxiacético (BAA) en orina; Fin del turno; 200 mg/g creatinina

8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria: En caso de que la ventilación resulte insuficiente, utilice un equipo respiratorio

adecuado. En caso de que ocurra formación de polvo o aerosol, utilice una

mascarilla con un filtro aprobado.

Protección para las manos: La idoneidad para un lugar de trabajo específico debe discutirse con los

fabricantes de los guantes protectores.

Protección para los ojos: Lentes de seguridad.

Protección para la piel y el Ropa imperm

ra la piel y el Ropa impermeable. Elija protección corporal de acuerdo con la cantidad y

concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas higiénicas: Cuando lo utilice, no coma ni beba. Cuando lo use, no fume. Lávese las

manos antes de los descansos y al final del día laboral.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 <u>INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS</u>

Aspecto: El aerosol contiene un gas licuado.

Color: Blanco.
Olor: Característico

Umbral olfativo: No hay datos disponibles.

pH: 10.5-11.5

Punto de fusión y punto de congelamiento:

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Punto de inflamación: No corresponde.

Tasa de evaporación:No hay datos disponibles.Inflamabilidad (sólido, gaseoso):Aerosol no inflamable.Límite mayor de explosión:No hay datos disponibles.Límite menor de explosión:No hay datos disponibles.Presión de vapor:482.6 hPa (21 °C)

Densidad del vapor relativa:No hay datos disponibles. **Densidad:**0.985 g/cm3

Solubilidad, solubilidades, solubilidad al agua: Soluble.

Solubilidad en otros solventes: No determinado.

Coeficiente de partición: n-octanol/agua:No hay datos disponibles.Temperatura de auto ignición:No hay datos disponibles.Descomposición térmica:No hay datos disponibles.Viscosidad, viscosidad cinemática:No hay datos disponibles.

Calor de la combustión: 3.08 kJ/g.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD, ESTABILIDAD Y CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR

Reactividad: Estable.

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones

peligrosas:

No se descompone si se almacena y aplica de acuerdo con las instrucciones. Los vapores pueden crear una mezcla explosiva con el aire.

Condiciones que se deben

evitar:

Calor, llamas y chispas.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición

peligrosa:

Dióxido de carbono (CO2); Monóxido de carbono.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS

PRODUCTO

Toxicidad oral aguda: Cálculo de toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg; Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación: Cálculo de toxicidad aguda: > 10 mg/l; Tiempo de exposición: 4 horas; Prueba de la

atmósfera: Polvo o rocío; Método: Método de cálculo

Toxicidad dérmica aguda: Cálculo de toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg Método: Método de cálculo

COMPONENTES

Propano

Toxicidad aguda por inhalación LC50 ratón: 1,237 mg/l

Tiempo de exposición: 2 h LC50 ratas: 658 mg/l

Tiempo de exposición: 4 horas

LC50 ratas: 1,355 mg/l

Etanol

LD50 oral, rata: 7,060 mg/kg Toxicidad oral aguda

LC50 ratas: 124.7 mg/l Toxicidad aguda por inhalación

Tiempo de exposición: 4 horas

Butano

Toxicidad aguda por inhalación LC50 ratón: 1,237 mg/l

Tiempo de exposición: 2 h LC50 ratas: 1,355 mg/l

11.2 <u>INFORMACIÓN SOBRE OTROS EFECTOS EN LA SALUD</u>

PRODUCTO

Corrosión e irritación de la

Observaciones: Puede causar irritación en la piel o dermatitis.

piel:

Irritación y daños graves a los ojos:

Observaciones: Los vapores pueden ocasionar irritación en los ojos, en el aparato

respiratorio y en la piel.

Sensibilización respiratoria o

de la piel:

Causa sensibilización de la piel.

COMPONENTES

Mutagenicidad de células

germinales:

No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles. Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles. STOT - exposición única: No hay datos disponibles. STOT - exposición repetida No hay datos disponibles. Toxicidad por aspiración: No hay datos disponibles.

MÁS INFORMACIÓN Observaciones: No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles. Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.

Coeficiente de partición: N-octanol/agua Potencial bioacumulativo, PRODUCTO: No hay datos disponibles

Pow: 2.89 Potencial bioacumulativo, BUTANO: Coeficiente de partición: N-octanol/agua

No hay datos disponibles. Movilidad en el terreno: Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

12.2 OTRA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NORMAS: Protección del medioambiente, 40 CFR: Parte 82. Protección del ozono estratosférico.

CAA sección 602, sustancias Clase I

Observaciones: Este producto no contiene un ODS Clase I ni Clase II, en virtud de la definición de los

EE. UU., ni fue fabricado con el mismo. Ley sobre el Aire limpio, sección 602 (40 CFR

82, Subparte A, Apartado A + B).

No hay datos disponibles.

Información ecológica adicional:

SECCIÓN 13: NOTAS SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

- Elimine el producto de acuerdo con todas las reglamentaciones federales, estatales y locales.
- Deseche correctamente el producto sin usar. No vuelva a utilizar el envase vacío.

13.2 NOTAS SOBRE LA ELIMINACIÓN

CÓDIGO RCRA DE EPA PARA RESIDUOS: No corresponde.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y OTRA INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA EL ENVÍO DE MATERIALES **PELIGROSOS:**

PRODUCTO DEL CONSUMIDOR ORM-D

INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CANADÁ: Este producto está reglamentado por la agencia de Transportes de Canadá como material peligroso, de acuerdo a las normas de transporte de dicho país. Utilice la siguiente información:

UN 1950, aerosoles, inflamable, 2.2 (cantidad limitada)

DESIGNACIÓN DE IATA: Este producto está reglamentado como material peligroso por parte de la International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo Internacional). siguiente información:

UN 1950, aerosoles, inflamable, 2.2 (cantidad limitada)

DESIGNACIÓN DE IMDG: Este producto está reglamentado como material peligroso por parte de la International Maritime Organization (Organización Internacional Marítima). Utilice la siguiente información:

UN 1950, aerosoles, inflamable, 2.2 (cantidad limitada)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN

15.1 NORMAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

- EPCRA Ley de Planificación de Emergencias y el Derecho a Saber de la Comunidad
- Cantidad para informar de la CERCLA: Se ofrece para sustancias por debajo de los requisitos de información de GHS.

Componente	N.º de CAS	Componente RQ (libras)	Producto calculado RQ (libras)
2,2'-iminodietanol	111-42-2	100	*

*El RQ calculado excede el límite superior razonablemente alcanzable.

• SARA 304 Cantidad de substancias extremadamente peligrosas para informar: Este material no contiene ningún componente con un RQ EHS de sección 304.

• Otras normas importantes:

SARA 311/312, riesgos: Riesgo de liberación súbita de presión

SARA 302: SARA 302: Ninguna sustancia química de este producto está sujeta a los

requisitos de información de SARA, Título III, Sección 302.

SARA 313: Este material no contiene componentes químicos con números de

CAS conocidos que superen los niveles de umbral mínimos para informar,

establecidos por SARA, Título III, Sección 313.

Propuesta 65 de El producto contiene cantidad de ¡ADVERTENCIA! Contiene una pequeñas a ínfimas de los siguientes sustancia química que según el

elementos: estado de California produce cáncer.

2,2'-iminodietanol - 111-42-2

15.2 OTRAS NORMAS

California:

TSCA En el Inventario de TSCA.

DSL Este producto contiene uno o varios componentes que no se

encuentran en el DSL ni el NDSL de Canadá.

AICS
No cumple con el inventario.
NZIOC
No cumple con el inventario.
No cumple con el inventario.

IECSC No está en cumplimiento con el inventario.

Leyenda de los acrónimos de Inventario y zona de validez:

AICS (Australia), DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (Unión Europea), ENCS (Japón), ISHL (Japón), KECI (Corea), NZIoC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TSCA (EE. UU.)

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

16.1 INDICACIÓN DE CAMBIOS

- FECHA DE REVISIÓN: 29 de diciembre de 2015
- ANULA: 27 de abril de 2015
- CAMBIO INDICADO: Alteraciones de formato.

16.2 REFERENCIAS CLAVE A DOCUMENTOS Y FUENTES DE DATOS

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD PARA EL PRODUCTO DEL FABRICANTE.

16.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Salud 2
Inflamabilidad 2
Riesgos físicos 2

<u>Calificación del Equipo de Protección Personal de HMIS</u>: Situaciones de uso laboral: B – Lentes de seguridad y guantes.

Equipo de B protección

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL (continuación)

16.4 SÍMBOLOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección para las manos



Protección para los ojos



16.5 INFORMACIÓN DE NFPA

Calificación de NFPA



Clasificación de NFPA

Aerosol no inflamable

16.6 AVISO

WAXIE Sanitary Supply no garantiza, expresa ni asegura la precisión, suficiencia o integridad del material establecido en el presente documento. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad e idoneidad de su propio uso, manejo y eliminación de este producto. Debido a que el uso real por parte de otros está fuera de nuestro control, WAXIE Sanitary Supply no expresa ni implica ninguna garantía sobre los efectos de dicho uso, los resultados al haberlo obtenido o la seguridad y toxicidad de este producto, y WAXIE Sanitary Supply tampoco asume ninguna responsabilidad surgida del uso de este producto por parte de otros, al que se hace referencia en el presente documento. Los datos de esta SDS se relacionan únicamente con el material específico designado en el presente y no están relacionados con su uso en combinación con otros materiales o en otro proceso. WAXIE Sanitary Supply no recomienda mezclar este producto con otras sustancias químicas. Toda la información, recomendaciones y datos contenidos en el presente relativos a este producto se basan en la información disponible en el momento de la redacción, provenientes de fuentes técnicas reconocidas.

16.7 <u>ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS</u>

TODAS LAS SECCIONES: OSHA: Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. WHMIS: Norma para el Manejo de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo de Canadá. GHS: Sistema de Clasificación Mundialmente Armonizado de Substancias Químicas. REACH: Reglamentos de la Unión Europea, Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas.

SECCIÓN 2: <u>Número de CAS</u>: Número de Registro de resúmenes químicos, el cual es utilizado por la Sociedad Americana de sustancias químicas para identificar particularmente a una sustancia química.

SECCIÓN 5: NFPA: Asociación Nacional para la Protección contra Incendios. CLASIFICACIÓN DE NFPA SOBRE INFLAMABILIDAD: La NFPA utiliza el punto de inflamación (FI.P.) y el punto de ebullición (BP) para clasificar los líquidos inflamables o combustibles. Clase IA: FI.P. inferior a 73 °F y BP inferior a 100 °F. Clase IB: FI.P. inferior a 73 °F y BP superior a 10s 100 °F. Clase IC: FI.P. superior a 73 °F y BP superior a 100 °F. Clase II: FI.P. superior a 100 °F. Clase III: FI.P. superior a 140 °F. Clase III: FI.P. superior a 140 °F. Clase III: FI.P. el portor a 140 °F. Clase IIII: FI.P. el portor a 140 °F. Clase III: FI.P. el portor a 140

SECCIÓN 8: NE: No establecido. ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno; TWA: Promedio ponderado en el tiempo (durante un día de trabajo de 8 horas); STEL: Límite de Exposición a Corto Plazo (un promedio de 15 minutos, no más de 4 veces al día y cada exposición con diferencia de una hora como mínimo); C: Límite máximo (la concentración no debe excederse en un ambiente laboral). PEL: Límite de exposición permisible. NIOSH: Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Laborales; REL: Límite recomendado de exposición; IDLH: Concentraciones que representan un Peligro inmediato para la Vida y la Salud. Nota: En julio de 1992, un juzgado anuló las normas PEL establecidas por la OSHA en 1989, que implicaban mayor protección. Debido a que la OSHA puede hacer cumplir los niveles de mayor protección de acuerdo con la "cláusula de deber general", los niveles actuales y anulados se presentan en este documento. ppm: Partes por millón. mg/m²: Miligramos por metro cúbico. mppcf: Millones de partículas por pie cúbico. BEl: Límite de exposición biológica. EL: Límite de exposición (Reino Unido). República Federal de Alemania (DFG) Valores máximos de concentración en el lugar de trabajo (MAKs)

SECCIÓN 9: <u>pH</u>: Escala (del 0 al 14) utilizada para medir la acidez o alcalinidad de soluciones acuosas. Por ejemplo, un valor pH de 0 señala que se trata de una solución muy ácida, un pH de 7 señala que es una solución neutral, y un valor pH de 14 indica una solución muy alcalina (base). <u>PUNTO DE INFLAMACIÓN</u>: La temperatura a la cual un líquido genera suficientes vapores inflamables como para que ocurra la ignición. <u>TEMPERATURA DE AUTO INFLAMACIÓN</u>: La temperatura a la cual ocurre una ignición espontánea.

SECCIÓN 9 (continuación): LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR (LEL): La concentración mínima de vapores inflamables en el aire que pueden provocar una ignición. LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (UEL): La concentración máxima de vapores inflamables en el aire que pueden provocar una ignición.≈: Símbolo de aproximadamente. VOC: Compuesto orgánico volátil.

SECCIÓN 11: CONDICIÓN CARCINÓGENA: NTP: Programa Nacional de Toxicología. IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. INFORMACIÓN DE TOXICIDAD REPRODUCTIVA: Mutágeno: Una sustancia que puede causar daños en los cromosomas de las células. Embriotoxina: Una sustancia que puede dañar el embrión en desarrollo en una mujer que sufre sobreexposición. Teratógeno: Una sustancia que puede dañar el feto en desarrollo en una mujer que sufre sobreexposición. Toxina de la reproducción: Una sustancia que puede afectar adversamente a los órganos reproductores femenino o masculino o sus funciones. DATOS DE TOXICIDAD: LDxx o LCxx: La Dosis letal o Concentración letal de una sustancia que resultaría mortal en un porcentaje dado (xx) de pruebas en animales expuestos por la vía designada de administración. Este valor se utiliza para conocer la toxicidad de sustancias químicas en humanos. TDxx o TCxx: La Dosis tóxica o Concentración tóxica de una sustancia que ocasionaría un efecto adverso en un porcentaje dado (xx) de pruebas en animales expuestos por la vía designada de administración.

SECCIÓN 12: EC50: Concentración de efecto (en el 50% del grupo de estudio); BOD: Demanda biológica de oxígeno. N/LOEC: Sin/más baja concentración de efecto observable.

SECCIÓN 13: <u>RCRA</u>: Ley para la Conservación y Recuperación de Recursos. Las normas promulgadas de conformidad con esta ley se encuentran en el CFR 40, secciones 260 ff, y definen los requisitos de la generación, transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos. <u>Códigos de residuos RCRA de la EPA</u>: Se definen en el CFR 40, sección 261.

SECCIÓN 15: CERCLA: Ley Integral de Compensación, Responsabilidad y Respuesta Ambiental (también conocida como "Superfund") y SARA: (Ley de Modificación y Reautorización de la Superfund). Las normas promulgadas de acuerdo con esta ley se localizan en el CFR 40, 300 ff. y brindan los requisitos de "el derecho a saber de la comunidad". TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas: Las normas que rigen la fabricación y venta de sustancias químicas, ubicadas en el CFR 40, 700-766. DSL/NDSL: Listas canadienses de Sustancias Domésticas y no Domésticas.

SECCIÓN 16: SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS: Este es un sistema de calificación utilizado por el sector para resumir los riesgos físicos y a la salud de los usuarios de sustancias químicas, y fue desarrollado originalmente por la Asociación Nacional de Pinturas y Recubrimientos. 0 = Sin riesgo significativo. 1 = Riesgo leve. 2 = Riesgo moderado. 3 = Riesgo grave. 4 = Riesgo extremo.